

De perete — seria CH-FW025K2A ... CH-FW060K2A

Ventiloconvectoare de perete cu schimbător pe 2 rânduri

Model	FW025K2A	FW030K2A	FW040K2A	FW050K2A	FW060K2A
Capacitate de răcire (kW)	1.94	2.64	2.94	4.01	4.61
Capacitate de încălzire (kW)	2.34	2.9	3.46	4.39	4.55
Debit Aer (m³/h)	435/396/342	523/426/351	660/534/480	841/723/594	915/836/714
Debit Apă Răc. H/M/L (m³/h)	0.35/0.33/0.30	0.47/0.43/0.36	0.53/0.46/0.42	0.72/0.65/0.56	0.83/0.78/0.69
Cădere Pres. Răc. H/M/L (kPa)	31.6/28.6/25.2	37.5/30.0/24.0	57.2/47.6/38.7	47.1/33.5/29.7	51.0/39.5/34.0
Debit Apă Înc. H/M/L (m³/h)	0.43/0.39/0.35	0.53/0.47/0.40	0.63/0.50/0.46	0.80/0.69/0.60	0.83/0.76/0.69
Cădere Pres. Înc. H/M/L (kPa)	35.2/34.9/30	39.3/31.5/25	70.8/55.1/46.2	48.6/40.8/31.7	48.0/43.0/33.0
Putere absorbită H/M/L (W)	35/32/31	47/43/39	50/51/47	60/54/48	72/60/55
Presiune sonoră (dB(A))	30/24/20	35/29/24	37/31/26	39/33/28	40/34/29
Rânduri baterie (Coil)	2				
Dimensiuni Coil (mm)	26x635x315	26x635x315	26x635x315	26x785x315	26x785x315
Tip aripioare Coil	Hydrophilic Al				
Presiune max. lucru (MPa)	1.6				
Tip ventilator	Tangențial				
Tip motor ventilator	AC Low noise				
Alimentare electrică	~230 V / 50 Hz / 1 Ph				
Racord In/Out (inch)	3/4" Female				
Dimensiuni unitate L×I×A (mm)	230×915×290	230×915×290	230×915×290	230×1072×315	230×1072×315
Dimensiuni ambalaj (mm)	315×1020×390	315×1020×390	315×1020×390	315×1180×415	315×1180×415
Greutate netă (kg)	13	13.3	15.8	16.0	16.5
Greutate brută (kg)	16.3	16.7	19.4	19.6	20.0

Condiții nominale: Răcire — apă intrare/ieșire 7/12 °C, aer interior 27 °C DB / 19 °C WB. Încălzire — apă intrare/ieșire 40/45 °C, aer interior 20 °C DB. H/M/L = treaptă mare / medie / mică de viteză a ventilatorului.